



Výkonný a spolehlivý  
ve všech situacích.



**7J**  
VÝKON

**10500V**  
NAPĚTÍ

**230V ~**  
**12V**   
NAPÁJENÍ

# fencee power DUO PD70

DMOC s DPH  
**5.499,- Kč**


Objednací číslo: **1270**  
EAN: **8595221013899**

Kombinovaný zdroj použitelný pro **krátké, střední i dlouhé ohrady do 70 km.**

Vhodný pro citlivější i méně citlivá zvířata jako jsou **koně, skot, ovce, kozy, drůbež i jako ochrana před zvěří. Napájení je možné ze sítě 230 V pomocí adaptéru nebo z běžné 12 V baterie, použitelné i jako záložní zdroj.** Kompaktní moderní konstrukce ohradníku s vypínačem a nejnovější mikroprocesorovou technologií uvnitř nabízí praktické řešení a umožňuje jednoduchou instalaci. **LED kontrolky a BARGRAF** na přední straně generátoru zobrazují provoz zdroje, měří napětí na ohradě a také signalizují případnou poruchu na ohradníku. Automatická optimalizace provozu, možnost přepnutí výkonu i velmi nízká spotřeba jsou další přednosti tohoto generátoru.



Délka instalace



fencee power DUO PD10	35 km	8 km	2 km	1,5 km
fencee power DUO PD20	60 km	15 km	3 km	1,5 km
fencee power DUO PD30	100 km	23 km	5 km	2 km
fencee power DUO PD40	120 km	30 km	8 km	3 km
fencee power DUO PD50	140 km	40 km	10 km	4 km
fencee power DUO PD70	180 km	70 km	17 km	8 km



Montáž na zeď je snadná. Jako další příslušenství je k dispozici praktická montážní DIN lišta.



Navýšení výkonu na 7 J probíhá s časovým zpožděním z důvodu zajištění bezpečnosti.

Technické parametry

	power DUO PD10	power DUO PD20	power DUO PD30	power DUO PD40	power DUO PD50	power DUO PD70
ZDROJ NAPÁJENÍ	12V / 230V	12V / 230V	12V / 230V	12V / 230V	12V / 230V	12V / 230V
SPOTŘEBA ZDROJE	40-100mA	40-140mA	80-240mA	80-320mA	100-420mA	300-750mA
VSTUPNÍ ENERGIE	1,4 J	3 J	4,5 J	5,7 J	7,5 J	10 J
VÝSTUPNÍ ENERGIE	1 J	2J	3 J	4 J	5 J	7 J
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ	9000 V	12000 V	11200 V	10000 V	11000 V	10500 V
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ 500 Ω	5000 V	6000 V	6400 V	5500 V	6600 V	7500 V
ON / OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED ON / OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED IMPULS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED NÍZKÉ NAPĚTÍ BATERIE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED NIŽŠÍ VÝKON 50%	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KONTROLA LED ERROR	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED IMPULS BARGRAF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ						✓
UZEMNĚNÍ 1 m	1x	2x	2x	3x	3x	3x
EL. OHRADNÍKOVÉ SÍŤE	3x	5x	6x	6x	8x	14x
DIN LIŠTA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PRŮMĚR	210 mm					
HLOUBKA	66 mm					
HMOTNOST	1700 g					

Pro zvířata:

